



Крытый вагон

Крытый вагон предназначен для обеспечения сохранности перевозимого груза в неблагоприятных метеоусловиях, защиты от кражи и механических повреждений.

13800 x 2760 x 2790 мм - 120 м³...60 т

Показатели размеров вагонов	Модели								
	11-217	11-066	11-K001	11-264	11-270	11-276	11-260	11-280	11-286
Грузоподъёмность, т	68	66	68	68	69	68	68	68	67
Масса вагона (тара), т	23	22	23	25	24,5	26	26	26	27
Длина рамы, мм	13870	13870	13870	13510	13870	14570	15750	15750	15750
Ширина максимальная, мм	3249	3279	3228	3249	3266	3266	3266	3266	3266
Высота максимальная, мм	4692	4688	4650	4545	4588	4688	4588	4693	4693
Высота до уровня пола, мм	1286	1283	1280	1285	1286	1286	1286	1286	1286
Длина кузова внутри, мм	13844	13844	13844	13082	13844	13844	16080	15724	15724
Ширина кузова внутри, мм	2764	3760	2760	2764	2764	2764	2770	2764	2764
Высота кузова по боковой стене, мм	2737	2791	2791	2791	2791	2800	3050	3050	3050
Размеры, мм :									
дверного проема	3794x23 43	2000x23 43	2000x22 96	3794x23 43	3802x23 43	3802x23 34	3973x27 17	3802x23 34	3802x23 34
Размеры загрузочного люка:									
в боковой стене	690x370	690x370	690x370	614x365	615x365	614x365	614x365	614x365	614x365

в крыше	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Объем кузова с учетом объема крыши, кв.м.	120	120	120	114	122	122	138	138	138
Число люков, шт.:									
в стенах	4	4	4	4	4	4	4	4	4
в крыше	4	4	4	4	4	4	4	4	4



Полувагон

Полувагон предназначен для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т. п.), контейнеров, прочих грузов не требующих защиты от атмосферных осадков.

13800 x 2760 x 2790 мм - 120 м³...60 т

Характеристика	Модель вагона						
	12-533						
	12-1000	12-726	12-127	12-753	12-757	12-П153	12-П152
База вагон, мм	8650	8650	8650	8650	8670	8650	10440
Длина рамы, мм	12700	12700	13440	12802	12800	13190	15180
Ширина максимальная, мм	3134	3130	3134	3134	3220	3082	3220
Высота, мм:							
максимальная	3484	3484	3495	3484	3746	3483	3797
до нижней обвязки	1416	1416	1415	1416	1423	1416	1415
Внутренние размеры кузова, мм:							
ширина	2878	2878	2878	2878	2964	2850	2902
длина	12118	12088	12700	12324	12228	12050	14588
высота	2060	2060	2060	2060	2315	1880	2365
Ширина дверного према, мм	2530	2482	-	2530	2766	2610	2526
Число шт.:							

торцевых дверей	2	2	нет	2	2	2	2
разгрузочных люков	14	14	14	14	14	14	16
Размер разгрузочных люков, мм	1327*1540	1327*1540		1327*1540	1370*1540	1385*1550	1327*1540
Угол открывания крышек люков, град.							
средних	31	31	31	31	31	32	31
надтележных	23,5	23,5	23,3	23,5	23,5	26	18,68
Площадь пола, м²	35,5	35,4	36,55	36,15	36,63	35,4	45



Платформа

Платформы предназначены для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих [грузов](#), [контейнеров](#) и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий.

13300 x 2770 x 500 мм...70 т

Характеристика	Модель платформы		
	13-401	13-4012	13Н-541
База вагона, мм	9720	9720	9720
Ширина максимальная, мм	3140	3150	3140
Высота, мм			
максимальная	1810	2050	1810
до нижней обвязки	1310	1305	1310
Внутренние размеры, мм			
ширина	2770	2770	2770
длина	13300	13300	13300
Грузоподъемность, т	63-70	72	63
Масса тары вагона, т	20,92	20,92	21,3